

# Forskrift om tømning av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v, i Birkenes og Lillesand kommuner

Gitt med hjemmel i forurensningsloven [§ 30 tredje ledd](#), jf. [§ 26](#) fjerde ledd, forurensningsloven [§ 34](#) annet ledd, jf. [§ 26](#) fjerde ledd og forurensningslovens § 79 annet ledd, jf. [§ 30 tredje ledd og § 26](#) fjerde ledd

## § 1. Formål

Forskriften skal hindre forurensning ved å legge til rette for en hensiktsmessig og hygienisk tømning av slam fra mindre avløpsanlegg. Forskriften skal gi grunnlag for å beregne gebyr som skal dekke kommunens kostnader forbundet med tømmeordningen.

## § 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for bygninger i kommunen med innlagt vann, som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett. Kommunen kan unnta bygning hvor avløpsanlegget er koblet ut og vannforsyningen er frakoblet.

## § 3. Tilrettelegging for tømning

Anleggseier skal sørge for at anlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig for inspeksjon og tømning og at det er tilfredsstillende adkomst. Kumlokk skal kunne håndteres av en person, være kjøresikre ved behov og skal ikke være tildekket på tømmetidspunktet. Dette innebærer at veien skal ha tilstrekkelig bæreevne, fri sikt, samt kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene tyngre kjøretøy. Veien skal være vedlikeholdt og ryddet for snø. Dersom avstanden fra veien til anlegget overstiger 50 meter, vil det faktureres tilleggsgebyr. Størst mulige løftehøyde mellom vei og tank er 6 meter.

Det skal være tilgjengelig plass på eiendommen til utstyr for tømningen. Renovatør har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømning.

Avløpsanlegget skal forlates i lukket stand, grunder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

## § 4. Tømmefrekvens

Anleggseier plikter å innordne seg etter fastsatt tømmefrekvens.

- Tette tanker: Tømmefrekvens settes i utslippstillatelse ut fra innhold og størrelse, men minimum en gang i året.
- Minirensanlegg: i henhold til godkjenningsordningen for minirensanlegg.
- Gråvannsanlegg og slamavskillere som kun inneholder gråvann: hvert tredje år.
- Slamavskillere som også inneholder svartvann: hvert andre år for helårsbolig, hvert fjerde år for fritidsbolig.

Tømmefrekvensen angitt er et minstekrav. Kommunen kan i utslippstillatelse eller på bakgrunn av tilsyn kreve hyppigere tømning. Anleggseier skal kontakte kommunen hvis det er behov for hyppigere tømning.

## § 5. Beregning av gebyr

Gebyret består av en fast og en variabel del. Det fastsettes per anlegg og fordeles på tilknyttede boenheter. Gebyrets faste del beregnes ut fra kommunens kostnader til administrasjon av tømmeordningen. Gebyrets variable del beregnes ut fra det enkelte anleggets fastsatte tømmevolum og tømmefrekvens. Anleggseier skal betale et særskilt gebyr ved behov for hyppigere tømning enn fastsatt. Anleggseier skal betale oppmøtegebyr når manglende tilrettelegging etter § 3 fører til at anlegget ikke tømmes. Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret årlig.

#### **§ 6 Bøter**

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften kan straffes med bøter.

#### **§ 7. Ikrafttredelse**

Forskriften trer i kraft fra 01.01.2024. Fra samme tid oppheves § 12 tømning av slam fra slamavskillere mv. og § 15 plikt til å betale gebyr sjette og syvende ledd i forskrift om renovasjon og slam i Birkenes kommune i LiBiR området, samt § 12 tømning av slam fra slamavskillere mv. og § 16 plikt til å betale gebyr sjette og syvende ledd forskrift om renovasjon og slam i Lillesand kommune i LiBiR området.