

Onboarding – MFR API

Endringer siden forrige versjon

Dokumentversjon: 0.9.2
Dato: 24.02.2026
Endringer siden: 07.02.2026

Endringer siden siste versjon

- Krav om `typePepId` på person er fjernet. Eksempler på opprettelse av person er oppdatert.
- Egenskapen `antallTransaksjoner` på transaksjon er lagt til. Dette feltet er påkrevd når `summertTransaksjon=true`. Eksempel på opprettelse av summert transaksjon er lagt til i 11.8
- Det var ved en feiltagelse lagt inn z, altså at tidspunktet er i Zulu Time, på eksemplene. Dette er nå fjernet. Tidspunkter er **lokal tid**.

1. Formål

Dette dokumentet beskriver hvordan du bygger, verifiserer og sender inn rapporter i MFRAPI. En rapport består av **noder** (selvstendige objekter som person, organisasjon, konto, transaksjon, eiendom, gjenstand, kjøretøy, kryptokonto) og **nodetillegg** (adresse, kontaktinformasjon, innlogging, iddokument, vedlegg).

APIet er lese/skrivorientert og følger et enkelt prinsipp for oppdatering: **DELETE** av objektet og oppretter på nytt (**POST**). Unntaket er rapport som også har en **PATCH**. Validering av obligatoriske felter og regler skjer i applikasjonslaget.

2. Tilgang og autentisering

- Host: `https://ask-mfr.bks-dev.politiet.no/-/rest/session/mfr`
- Kun HTTPS
- Bodies sendes som `application/json` med UTF8

2.1 Autentisering

Alle kall må autentiseres. I produksjon vil kun Maskinporten tillates, men i TEST vil også API-key tillates. Se mer informasjon om Maskinporten på [Digdir](#)

Ved bruk av API-key må alle kall ha header: `x-genus-api-key: <din-nøkkel>`

Ved bruk av Maskinporten må alle kall ha header: `Authorization: Bearer <ditt-token-fra-maskinporten>`

3. API-spesifikasjon

API-et eksponerer en automatisk generert OpenAPI-spesifikasjon. Denne spesifikasjonen viser ressurser, struktur og felter.

Ressurs: `GET /$metadata/openapi?format=json`

4. Ressursoversikt

APIet har to hovedtyper endepunkter:

- **Operative** (`/rapport/...`): opprette og manipulere rapporter, noder, nodetillegg, relasjoner, verifisere, sende inn og slette.
- **Kodeverk** (`/meta/...`): oppslag av gyldige IDverdier til felter som slutter på `...Id` og standardsvar via `/meta/svarAlternativ`.

Typisk flyt: opprett rapport legg til noder heng på nodetillegg bygg relasjoner verifiser send inn. Sletting kan skje på nodenivå eller hele rapporten (kaskade).

5. Generelle manipulasjonsregler for rapporter

- Rapport må ha status **Utkast** for å kunne opprettes, endres eller slettes.
- Kun rapporter **opprettet av innlogget bruker** kan manipuleres. Eier bestemmes av API-nøkkelen (`x-genus-api-key`).
- Reglene håndheves i applikasjonslaget på alle relevante endepunkter.

6. Noder

Definisjon: En node er en selvstendig enhet i en rapport med egen `nodeId`. Nodene er en abstraksjon av underliggende objekter.

Eksempel på underliggende objekter: Person, Organisasjon, Konto, Aktivitet, Transaksjon, Gjenstand, Eiendom, Kjøretøy, Kryptokonto.

Tillegg: Hver node kan ha nodetillegg som adresse, kontaktinformasjon, innlogging, iddokument og vedlegg.

Relasjoner:

- Generelle relasjoner opprettes med `POST /rapport/{rapportId}/knytning` for å koble to noder (f.eks. person konto) med en relasjonstype. Hvilke type noder som kan knyttes til andre type noder, og hva slags relasjon som kan brukes, er begrenset. For å se hvordan to type noder kan knyttes sammen så kan følgende ressurs benyttes `GET /meta/knytning/gyldigRelasjon?fraTypeNodeId={typeNodeId}&tilTypeNodeId={typeNodeId}`
- Transaksjoner kan også knyttes til andre noder via felter i transaksjonen (f.eks. `avsKontoId`, `motKontoId`).

Effekt ved sletting av node:

Ved sletting av en node slettes også:

- **Knytninger** som berører denne noden
- **Nodetillegg** som henger på noden (adresse, kontaktinformasjon, innlogging, iddokument, vedlegg)

7. Nodetillegg

Definisjon: Data som henger på en eksisterende node, men som ikke er noder i seg selv. Eksempler er adresse, kontaktinformasjon, innlogging, iddokument og vedlegg.

Scope: Nodetillegg opprettes alltid under en konkret node (`/node/{nodeId}/...`). Vedlegg kan også legges direkte på et iddokument.

Hvor kan tillegget brukes, hvordan opprettes og slettes det?

Tillegg	Kan legges til på	Opprettendepunkt	Sletteendepunkt
Adresse	Person, Organisasjon	<code>POST /rapport/{rapportId}/node/{nodeId}/adresse</code>	<code>DELETE /rapport/adresse/{adresseId}</code>
Kontaktinformasjon	Person, Organisasjon	<code>POST /rapport/{rapportId}/node/{nodeId}/kontaktinformasjon</code>	<code>DELETE /rapport/kontaktinformasjon/{kontaktinformasjonId}</code>
Innlogging	Person	<code>POST /rapport/{rapportId}/node/{nodeId}/innlogging</code>	<code>DELETE /rapport/innlogging/{innloggingId}</code>
Iddokument	Person	<code>POST /rapport/{rapportId}/node/{nodeId}/iddokument</code>	<code>DELETE /rapport/iddokument/{iddokumentId}</code>
Vedlegg (på node)	Konto, Transaksjon, Aktivitet, Betalingskort, Eiendom, Kjøretøy, Gjenstand	<code>POST /rapport/{rapportId}/node/{nodeId}/vedlegg</code>	<code>DELETE /rapport/vedlegg/{vedleggId}</code>
Vedlegg (på iddokument)	Iddokument	<code>POST /rapport/{rapportId}/node/{nodeId}/iddokument/{iddokumentId}/vedlegg</code>	<code>DELETE /rapport/vedlegg/{vedleggId}</code>

Merk: Vedlegg kan sendes som JSON (base64 i `innhold`). Maks størrelse er 100MB.

8. Metakodeverk og IDfelter

- Alle felter som slutter på `...Id` er referanser til verdier i et kodeverk under `/meta/...`. Bruk alltid IDverdien fra metaresponsen, ikke navnet.
- Felter som slutter på `...svarId` peker til `/meta/svarAlternativ` (Ja/Nei/Vet ikke o.l.).
- Domenespesifikke kodeverk ligger under egne trær, f.eks. `/meta/eiendom/...`. Generelle kodeverk som land og valuta ligger direkte under `/meta`.
- Feltnavn gir en tydelig indikasjon på metastien (f.eks. `typeAdresseId .../typeAdresse`).

9. Ressurskart

Kartet gir en samlet oversikt over vanlige ressurser, operasjoner og hvor data legges til.

Ressurs	Opprett	Hent	Slett	Kan legges til på
Rapport	<code>POST /rapport</code>	<code>GET /rapport/{id}</code>	<code>DELETE /rapport/{id}</code> (kaskade)	–
Person	<code>POST /rapport/{id}/person</code>	<code>GET /rapport/{id}/person</code>	<code>DELETE /rapport/node/{nodeId}</code>	–
Organisasjon	<code>POST /rapport/{id}/organisasjon</code>	<code>GET /rapport/{id}/organisasjon</code>	<code>DELETE /rapport/node/{nodeId}</code>	–
Konto	<code>POST /rapport/{id}/konto</code>	<code>GET /rapport/{id}/konto</code>	<code>DELETE /rapport/node/{nodeId}</code>	–
Transaksjon	<code>POST /rapport/{id}/transaksjon</code>	<code>GET /rapport/{id}/transaksjon</code>	<code>DELETE /rapport/node/{nodeId}</code>	–
Gjenstand	<code>POST /rapport/{id}/gjenstand</code>	<code>GET /rapport/{id}/gjenstand</code>	<code>DELETE /rapport/node/{nodeId}</code>	–

Eiendom	POST /rapport/{id}/eiendom	GET /rapport/{id}/eiendom	DELETE /rapport/node/{nodeId}	-
Kjøretøy	POST /rapport/{id}/kjoretoy	GET /rapport/{id}/kjoretoy	DELETE /rapport/node/{nodeId}	-
Kryptokonto	POST /rapport/{id}/kryptokonto	GET /rapport/{id}/kryptokonto	DELETE /rapport/node/{nodeId}	-
Vedlegg (rapport)	POST /rapport/{id}/vedlegg	GET /rapport/{id}/vedlegg	DELETE /rapport/vedlegg/{vedleggId}	-
Vedlegg (på node)	POST /rapport/{id}/node/{nodeId}/vedlegg	GET via node	DELETE /rapport/vedlegg/{vedleggId}	Konto, Transaksjon, Aktivitet, Betalingskort, Eiendom, Kjøretøy, Gjenstand
Vedlegg (på iddokument)	POST /rapport/{id}/node/{nodeId}/iddokument/{iddokumentId}/vedlegg	GET via iddokument	DELETE /rapport/vedlegg/{vedleggId}	Iddokument
Relasjon	POST /rapport/{id}/knytning	GET /rapport/{id}/knytning	DELETE /rapport/knytning/{id}	-
Adresse	POST /rapport/{id}/node/{nodeId}/adresse	GET via node	DELETE /rapport/adresse/{adresseId}	Person, Organisasjon
Kontaktinformasjon	POST /rapport/{id}/node/{nodeId}/kontaktinformasjon	GET via node	DELETE /rapport/kontaktinformasjon/{kontaktinformasjonId}	Person, Organisasjon
Innlogging	POST /rapport/{id}/node/{nodeId}/innlogging	GET via node	DELETE /rapport/innlogging/{innloggingId}	Person
Iddokument	POST /rapport/{id}/node/{nodeId}/iddokument	GET via node	DELETE /rapport/iddokument/{iddokumentId}	Person

10. Komplet eksempel – fra opprettelse til innsending

Bruk samme x-genus-api-key i alle kall.

I eksempelet så skal det oppretten er rapport med noder og relasjoner som følger:

Noder

- **Aktivitet:** dato = 2025-06-18
- **Person:** navn = Finn Johannessen
- **Konto 1:** kontonr = 11111111
- **Betalingskort:** kortnr = 4111111111111115
- **Transaksjon:** meldersRef = test123
- **Konto 2:** kontonr = 22222222
- **Organisasjon:** navn = Equinor ASA

Relasjoner

- Aktivitet (*Annet*) Person
- Aktivitet (*Annet*) Organisasjon
- Person (*Innehaver*) Konto 1
- Person (*Innehaver*) Betalingskort
- Betalingskort (*Tilknyttet*) Konto 2
- Konto 1 (*Fra*) Transaksjon
- Transaksjon (*Til*) Konto 2
- Organisasjon (*Innehaver*) Konto 2

10.1 Opprett rapport

I opprettelsen av rapporten ønsker vi følgende:

Mål	Felt og verdi	Forklaring	Referanse
Person med navn "Ole Norman" skal være kontaktperson.	"typeKontaktpersonId": 1	Vi oppgir her at melderPerson med rollen "Melder" er kontaktperson for denne rapporten.	/meta/rapport/typeKontaktperson
Beskrivelse av mistenkelig forhold skal være "Hello world!".	"beskrivelseMistenkeligForhold": "PCFkb2..."	Feltet beskrivelseMistenkeligForhold settes til et Base64-kodet HTML-dokument med body = "Hello world!".	-

Melders vurdering skal være "Hello world!".	"meldersVurderinger" : "PCFkb2..."	Feltet meldersVurderinger settes til et Base64-kodet HTML-dokument med body = "Hello world!".	-
Konsesjonen for denne rapporten skal være "Bank".	"typeKonsesjonId" : "b82db37b-f120-f011-9f45-ba56c794e4f7"	Vi oppgir at typeKonsesjonId er "Bank".	/kontaktregister/organisasjon/typekonsesjon
Rapporten skal være en melding om mistenkelig forhold.	"typeRapportId" : 1	Vi oppgir at typeRapportId er "Mistenkelig forhold".	/meta/rapport/typeRapport
Referere til en tidligere innsendt rapport.	"rapportId" : "4a048a12-2aee-f011-8c91-8a9a8b945224"	Vi oppgir en referanse til en tidligere innsendt rapport i referanseTidligereRapport.	Liste med tidligere innsende rapporter kan hentes fra /rapport?fraDato=2026-01-01&tilDato=2026-10-10&innsendt=TRUE
Sette merkelapper på rapporten.	"merkelappId" : "887fc5ac-ba47-4065-90d4-cbe5d8759862"	Vi oppgir en referanse til merkelapper i merkelappRapport.	Liste med mulige merkelapper hentes fra /meta/rapport/merkelapp
Sette indikatorer på rapporten.	"indikatorId" : "53d1fabc-e0dc-4d37-8ca5-0684e1f1bb49"	Vi oppgir en referanse til indikatorer i indikatorRapport.	Liste med mulige indikatorer hentes fra /meta/rapport/indikator

POST {{baseUrl}}/rapport
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

```
{
  "typeKontaktpersonId": 1,
  // Ref: /meta/rapport/typeKontaktperson
  "meldersReferansennummer": "ABC123",
  "periodeStartDato": "2024-01-01",
  "periodeSluttDato": "2024-03-01",
  "beskrivelseMistenkeligForhold":
  "PCFkb2N0eXB1IGh0bWw+CjxodG1sIGxhbmc9ImVuIj4KPghlYWQ+CiAgPG1ldGEgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPogIDx0aXRsZT5IZWxsbyZvdG10bGU+CjwvaGVhZD4KPGJvZHK+CiAgPHA+SGVsbG8gd29ybGQhPC9wPgo8L2JvZHK+CjwvaHRtbD4K",
  // HTML-document. Max 40 000 characters. Base64-encoded.
  "meldersVurderinger":
  "PCFkb2N0eXB1IGh0bWw+CjxodG1sIGxhbmc9ImVuIj4KPghlYWQ+CiAgPG1ldGEgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPogIDx0aXRsZT5IZWxsbyZvdG10bGU+CjwvaGVhZD4KPGJvZHK+CiAgPHA+SGVsbG8gd29ybGQhPC9wPgo8L2JvZHK+CjwvaHRtbD4K",
  // HTML-document. Max 40 000 characters. Base64-encoded.
  "innholdAktiviteter": true,
  "innholdTransaksjoner": true,
  "totalbelopPerioden": 100000,
  "typeRapportId": 1,
  // Ref: /meta/rapport/typeRapport
  "mistankeHvitvasking": true,
  "mistankeTerror": false,
  "typeKonsesjonId": "b82db37b-f120-f011-9f45-ba56c794e4f7",
  // Ref: /kontaktregister/organisasjon/typekonsesjon
  "melderOrganisasjon": [
    // Must contain a single organization representing the reporting entity
    {
      "navn": "TEST AS"
    }
  ],
  "melderPerson": [
    {
      "fornavn": "Ola",
      "etternavn": "Nordmann",
      "telefon": "12345678",
      "epost": "ola@example.com",
      "melderPersonRolleId": 10
      // Ref: /meta/rapport/melderPersonrolle
    },
    {
      "fornavn": "Kari",
      "etternavn": "Nordmann",
      "telefon": "87654321",
      "epost": "kari@example.com",
      "melderPersonRolleId": 20
      // Ref: /meta/rapport/melderPersonrolle
    }
  ],
  "referanseTidligereRapport" : [
    {
      "rapportId" : "4a048a12-2aee-f011-8c91-8a9a8b945224"
      // Ref: /rapport?fraDato=2026-01-01&tilDato=2026-10-10&innsendt=TRUE
    }
  ],
  "merkelappRapport" : [
    // Ref: /meta/rapport/merkelapp
    {
      "merkelappId": "887fc5ac-ba47-4065-90d4-cbe5d8759862"
    },
    {
      "merkelappId": "ff368bca-34fd-47db-99b6-f91e1b8a09e2"
    }
  ],
  "indikatorRapport" : [
    // Ref: /meta/rapport/indikator
    {
      "indikatorId": "53d1fabc-e0dc-4d37-8ca5-0684e1f1bb49"
    },
    {
      "indikatorId": "62ab88ba-ffae-4b40-82e4-220fbc2abfcd"
    },
    {
      "indikatorId": "53d1fabc-e0dc-4d37-8ca5-0684e1f1bb49"
    }
  ]
}
```

_Noter rapportId. Denne vil bli referert til når person, organisasjon etc. skal legges ved i rapporten.*

10.2 Opprett person

Personen som opprettes skal ha følgende informasjon satt:

- Skal være implisert
- Er kunde av melder
- Er mann
- Har norsk statsborgerskap
- Har også statsborgerskap i Curacao
- Legge ved en postadresse (dette er et krav siden personen er kunde av melder). Dette skal være en boligadresse.
- Legge ved en kontaktinformasjon (dette er et krav siden personen er kunde av melder). Dette skal være et telefonnummer.
- Legge ved et id-dokument (dette er et krav siden personen er kunde av melder). Dette skal være et pass.

```
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/person
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "implisertSvarId" : 1,
  "kundeHosMelderSvarId" : 1,
  "pepSvarId" : 1,
  "fornavn" : "Finn",
  "etternavn" : "Johannesen",
  "fodested" : "Budapest",
  "typeKjonnId" : 20,
  // Ref: /meta/person/typeKjonn
  "fodselsnummer" : "XXXXXXXXXX",
  // Må være et gyldig norsk fødselsnummer/d-nummer
  "statsborgerskapLandId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f",
  // Ref: /meta/land
  "annetStatsborgerskapLandId" : "83ef24c5-c783-4e0c-9768-02b770aa22e8",
  // Ref: /meta/land
  "typePepId" : null,
  // Ref: /meta/person/typePep
  "adresse" : [
    {
      "typeAdresseId": 1,
      // Ref: /meta/adresse/typeAdresse
      "erPostboksSvarId": 2,
      "gatenavn": "Testvegen",
      "husnummer": "13",
      "husbokstav": "A",
      "postnummer": "9999",
      "poststed": "Testdal",
      "landId": "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f"
      // Ref: /meta/land
    }
  ],
  "kontaktinformasjon" : [
    {
      "telefonnummer": "99999991",
      "telefonnummerPrefiks": "047",
      "kommentar": "TEST",
      "typeKontaktinformasjonId": 1
      // Ref: /meta/kontaktinformasjon/typeKontaktinformasjon
    }
  ],
  "idDokument": [
    {
      "typeIdDokumentId" : 1,
      // Ref: /meta/idDokument/typeIdDokument
      "nummer" : "123456",
      "utsteder" : "YYY",
      "utstedendeLandId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f",
      // Ref: /meta/land
      "utstedetDato" : "2000-01-01",
      "gyldigTilDato" : "2000-01-01"
    }
  ]
}
```

10.3 Opprett organisasjon

Organisasjonen som skal opprettes skal ha følgende informasjon satt:

- Den skal ikke være implisert
- Den skal være kunde av melder
- Er registrert i Norge
- Legge ved en adresse (dette er et krav siden organisasjonen er kunde av melder).
- Legge ved en kontaktinformasjon (dette er et krav siden organisasjonen er kunde av melder).

```

POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/organisasjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

{
  "implisertSvarId": 2,
  "kundeHosMelderSvarId": 1,
  "navn": "Equinor ASA",
  "organisasjonsnummer": "923609016",
  "stiftelsesdato": "2005-06-01",
  "opphørsdato": null,
  "registreringsLandId": "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f",
  // Ref: /meta/land
  "adresse": [
    {
      "typeAdresseId": 1,
      // Ref: /meta/adresse/typeAdresse
      "erPostboks": 2,
      "gatenavn": "Testvegen",
      "husnummer": "9",
      "husbokstav": "A",
      "postnummer": "9999",
      "poststed": "Testdal",
      "landId": "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f"
      // Ref: /meta/land
    }
  ],
  "kontaktinformasjon": [
    {
      "ipAdresse": "192.168.1.10",
      "ipAdresseTidspunkt": "2025-06-12T09:15:00",
      "kommentar": "TEST",
      "typeKontaktinformasjonId": 4
      // Ref: /meta/kontaktinformasjon/typeKontaktinformasjon
    }
  ]
}

```

10.4 Opprett konto 1

Kontoen som skal opprettes skal ha følgende informasjon satt:

- Det er en konto hos melder
- Det er en vanlig bankkonto (ikke bankkonto med KID eller kryptokonto)
- Er registrert i Jordan
- Har Russisk Rubel som valuta

```

POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/konto
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

{
  "kontoHosMelderSvarId": 1,
  "typeKontoId": 1,
  // Ref: /meta/konto/typeKonto
  "registrertLandId": "9801b3c6-9062-411d-87a8-046e51d9190c",
  // Ref: /meta/land
  "kontonummer": "11111111",
  "valutaId": "45803083-7407-4dd5-bc05-06d539fc9ddb",
  // Ref: /meta/valuta
  "etablertDato": "2023-05-01",
  "saldo": 250000.50,
  "saldoDato": "2024-12-31"
}

```

10.4 Opprett konto 2

Kontoen som skal opprettes skal ha følgende informasjon satt:

- Det er en konto hos melder
- Det er en vanlig bankkonto (ikke bankkonto med KID eller kryptokonto)
- Er registrert i Elfenbenkysten
- Har Russisk Rubel som valuta

```
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/konto
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "kontoHosMelderSvarId": 1,
  "typeKontoId": 1,
  // Ref: /meta/konto/typeKonto
  "registrertLandId": "0d6592ba-1a1a-4b72-9c3d-04ffbd9fa015",
  // Ref: /meta/land
  "kontonummer": "22222222",
  "valutaId": "45803083-7407-4dd5-bc05-06d539fc9ddb",
  // Ref: /meta/valuta
  "etablertDato": "2023-05-01",
  "saldo": 250000.50,
  "saldoDato": "2024-12-31"
}
```

10.5 Opprette transaksjon fra Konto 1 til Konto 2

Transaksjonen som opprettes skal ha følgende informasjon satt:

- Type transaksjon skal være "Overføring mellom konti". Hvilke typer som kan velges avhenger av typeKonsesjonId som er satt på rapporten.
- Den skal ikke registreres som avvist
- Den skal registreres som gjennomført
- Det er ikke en summert transaksjon

```
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/transaksjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "meldersReferanse" : "test123",
  "typeTransaksjonId" : 1,
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/transaksjon/gyldigTypeTransaksjon
  "erSkalAvvisesSvarId" : 2,
  "erGjennomfortSvarId" : 1,
  "summertTransaksjon" : false,
  "belopNok" : 123.456,
  "beskrivelse" : "BLA BLA BLA...",
  "datoOgTidspunkt" : "2024-01-01T10:30:00",
  "avsBelop" : 123.456,
  "avsBankIdSvarId" : 2,
  "avsKontoId" : "80737b21-2aee-f011-8561-8a9a8b945224",
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/konto
  "avsTypePartId" : 4,
  // Ref: /meta/transaksjon/gyldigeTypePart?typeTransaksjonId={{typeTransaksjonId}}
  "motBelop" : 123.456,
  "motKontoId" : "86261623-2aee-f011-978b-8a9a8b945224",
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/konto
  "motTypePartId" : 4
  // Ref: /meta/transaksjon/gyldigeTypePart?typeTransaksjonId={{typeTransaksjonId}}
}
```

10.6 Opprett betalingskort

Betalingskortet som opprettes skal ha følgende informasjon satt:

- Det skal være utstedet av melder
- Det skal være utstedet i Sverige
- Typen skal være "Annet"
- Undertypen skal være "Annet"

```
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/betalingskort
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "typeBetalingskortId": "901d9e9b-0b5b-402d-9d27-ecea05e41cfc",
  // Ref: /meta/betalingskort/typeBetalingskort
  "undertypeBetalingskortId": "b2e2dfcc-c998-4303-8d36-c230aea5ef2e",
  // Ref: /meta/betalingskort/undertypeBetalingskort
  "utstedetAvMelderSvarId": 1,
  "kortnummer": "4111111111111115",
  "kortnavn": "VISA GOLD",
  "utstederNavn": "DnB",
  "utstederLandId": "b207f1b0-9b4b-4366-9926-060202b6fc54",
  // Ref: /meta/land
  "utstedtDato": "2023-06-15",
  "gyldigTilDato": "20260601",
  "kommentarType": "Kort utstedt av hovedbankforbindelse"
}
```

10.7 Opprett aktivitet

Aktiviteten som opprettes skal ha følgende informasjon satt:

- Den skal være gjennomført
- Typen skal være "Forespørsel om kjøp"

```
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/aktivitet
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "beskrivelse" : "TEST TEST TEST",
  "dato" : "2025-06-18",
  "gjennomfortSvarId" : 1,
  "typeAktivitetId" : "ec5a53ba-a266-4108-8c85-74ed8ff7b746",
  "kommentarType" : "TEST TEST TEST",
  "sted" : "TEST TEST TEST"
}
```

10.8 Opprett knytning

Vi skal nå opprette alle knytninger i rapporten.

10.8.1 Fra person til konto 1

Knytningen som opprettes skal ha følgende informasjon satt:

- Relasjonen skal være "Innehaver"

```
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/knytning
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "fraNodeId" : {{personId}},
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/node
  "tilNodeId" : {{kontoId}},
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/node
  "relasjonId" : "a6cc8a14-8cf0-4bf9-b9c5-d4f5a5a86cf8",
  // Ref: /meta/knytning/gyldigRelasjon?fraTypeNodeId=1000272&tilTypeNodeId=1000287
  "kommentar" : "TEST TEST TEST"
}
```

10.8.2 Fra person til betalingskort

Knytningen som opprettes skal ha følgende informasjon satt:

- Relasjonen skal være "Innehaver"

```

POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/knytning
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

{
  "fraNodeId" : {{personId}},
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/node
  "tilNodeId" : {{betalingskortId}},
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/node
  "relasjonId" : "265b5698-dblb-4b57-9c60-58e84f1ea077",
  // Ref: /meta/knytning/gyldigRelasjon?fraTypeNodeId=1000272&tilTypeNodeId=1001408
  "kommentar" : "TEST TEST TEST"
}

```

10.8.3 Fra konto til betalingskort

Knytningen som opprettes skal ha følgende informasjon satt:

- Relasjonen skal være "Tilknyttet"

```

POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/knytning
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

{
  "fraNodeId" : {{personId}},
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/node
  "tilNodeId" : {{betalingskortId}},
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/node
  "relasjonId" : "82c57057-7f38-44a6-9c05-41753ddffdbf",
  // Ref: /meta/knytning/gyldigRelasjon?fraTypeNodeId=1000287&tilTypeNodeId=1001408
  "kommentar" : "TEST TEST TEST"
}

```

10.8.4 Fra konto til betalingskort

Knytningen som opprettes skal ha følgende informasjon satt:

- Relasjonen skal være "Tilknyttet"

```

POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/knytning
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

{
  "fraNodeId" : {{personId}},
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/node
  "tilNodeId" : {{betalingskortId}},
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/node
  "relasjonId" : "82c57057-7f38-44a6-9c05-41753ddffdbf",
  // Ref: /meta/knytning/gyldigRelasjon?fraTypeNodeId=1000287&tilTypeNodeId=1001408
  "kommentar" : "TEST TEST TEST"
}

```

10.8.5 Fra organisasjon til konto

Knytningen som opprettes skal ha følgende informasjon satt:

- Relasjonen skal være "Tilknyttet"

```

POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/knytning
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

{
  "fraNodeId" : {{organisasjonId}},
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/node
  "tilNodeId" : {{kontoId}},
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/node
  "relasjonId" : "071ece93-253f-41cf-b556-a6df5241d2aa",
  // Ref: /meta/knytning/gyldigRelasjon?fraTypeNodeId=1001292&tilTypeNodeId=1000287
  "kommentar" : "TEST TEST TEST"
}

```

10.8.6 Fra aktivitet til organisasjon

Knytningen som opprettes skal ha følgende informasjon satt:

- Relasjonen skal være "Tilknyttet"

```

POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/knytning
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

{
  "fraNodeId" : {{aktivitetId}},
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/node
  "tilNodeId" : {{organisasjonId}},
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/node
  "relasjonId" : "89daf2f8-195b-41e0-96c9-60b341a26445",
  // Ref: /meta/knytning/gyldigRelasjon?fraTypeNodeId=1001500&tilTypeNodeId=1001292
  "kommentar" : "TEST TEST TEST"
}

```

10.8.7 Fra aktivitet til person

Knytningen som opprettes skal ha følgende informasjon satt:

- Relasjonen skal være "Tilknyttet"

```

POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/knytning
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

{
  "fraNodeId" : {{aktivitetId}},
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/node
  "tilNodeId" : {{personId}},
  // Ref: /rapport/{{rapportId}}/node
  "relasjonId" : "b50a08db-8b42-43fa-b6b0-1de8929c1655",
  // Ref: /meta/knytning/gyldigRelasjon?fraTypeNodeId=1001500&tilTypeNodeId=1000272
  "kommentar" : "TEST TEST TEST"
}

```

10.12 Verifiser rapport

Starter verifikasjon av rapporten. Dette må gjøres for en rapport kan sendes inn. Dette er en asynkron prosess.

```

POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/verifiser
x-genus-api-key: {{apiKey}}

```

10.13 Sjekk verifikasjonsstatus

Henter status på verifikasjonsprosessen av rapporten.

```

GET {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/verifikasjonsstatus
x-genus-api-key: {{apiKey}}

```

10.14 Send inn

Når rapporten er verifisert kan den sendes inn.

```

POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/sendInn
x-genus-api-key: {{apiKey}}

```

10.15 Verifisering

Etter POST /verifiser hentes status med GET /verifikasjonsstatus. Status kan være *OK*, *Warning* eller *Feilet*. Ved *Feilet* returneres en logg med hvilke noder/felter som må rettes. Korrigjer, og kjør verifisering på nytt til status er *OK* (eller kun akseptable *Warning*), før du kaller POST /sendInn.

11. Andre eksempler

Ekemplene viser hvordan forskjellige noder kan opprettes på en rapport med minimum av informasjon i forskjellige varianter.

11.1 Person

Følgende eksempler vise opprettelse av person på rapport. I disse eksemplene er validering av nodetillegg skrudd av ved å bruke parameter "validering=enkel".

```

### Opprett person på rapport
### - Er implisert
### - Er kunde av melder
### - Er mann
### - Er ikke PEP
### - Har Jordansk statsborgerskap
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/person?validering=enkel

```

Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

```
{
  "implisertSvarId" : 1,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "kundeHosMelderSvarId" : 1,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "pepSvarId" : 2,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "fornavn" : "Donald",
  "etternavn" : "Duck",
  "fodselsdato" : "2000-01-02",
  "fodselsnummer" : null,
  "fodested" : null,
  "typeKjonnId" : null,
  // Ref: /meta/typeKjonn
  "statsborgerskapLandId" : "9801b3c6-9062-411d-87a8-046e51d9190c",
  // Ref: /meta/land
  "annetStatsborgerskapLandId" : null,
  // Ref: /meta/land
  "typePepId" : null
  // Ref: /meta/person/typePep
}
```

Oppprett person på rapport
- Er implisert
- Er kunde av melder
- Er mann
- Er PEP
- Er norsk statsborgerskap
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/person?validering=enkel
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

```
{
  "implisertSvarId" : 1,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "kundeHosMelderSvarId" : 1,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "pepSvarId" : 1,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "fornavn" : "Scrooge",
  "etternavn" : "Duck",
  "fodselsdato" : null,
  "fodselsnummer" : "XXXXXXXXXXXX",
  // Gyldig norsk fødsels- eller D-nummer må angis
  "fodested" : null,
  "typeKjonnId" : null,
  // Ref: /meta/typeKjonn
  "statsborgerskapLandId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f",
  // Ref: /meta/land
  "annetStatsborgerskapLandId" : null,
  // Ref: /meta/land
  "typePepId" : null
  // Ref: /meta/person/typePep
}
```

Oppprett person på rapport
- Er ikke implisert
- Er ikke kunde av melder
- Er ikke PEP
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/person?validering=enkel
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

```
{
  "implisertSvarId" : 2,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "kundeHosMelderSvarId" : 2,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "pepSvarId" : 2,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "fornavn" : "Donald",
  "etternavn" : "Duck",
  "fodselsdato" : null,
  "fodselsnummer" : null,
  "fodested" : null,
  "typeKjonnId" : null,
  // Ref: /meta/typeKjonn
  "statsborgerskapLandId" : null,
  // Ref: /meta/land
  "annetStatsborgerskapLandId" : null,
  // Ref: /meta/land
}
```

```
"typePepId" : null
// Ref: /meta/person/typePep
}
```

11.2 Organisasjon

Følgende eksempler viser opprettelse av organisasjon på rapport. I disse eksemplene er validering av nodetillegg skrudd av ved å bruke parameteret "validering=enkel".

```
### Opprett organisasjon på rapport
### - Er implisert
### - Er kun kunde av melder
### - Registreringsland er "Norge"
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/organisasjon?validering=ENKEL
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "implisertSvarId": 1,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "kundeHosMelderSvarId": 1,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "navn": "Eksempel 123",
  "organisasjonsnummer": "923609016",
  "stiftelsesdato": "2005-06-01",
  "opphørsdato" : null,
  "registreringsLandId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f"
  // Ref: /meta/land
}
```

```
### Opprett organisasjon på rapport
### - Er ikke implisert
### - Er kun kunde av melder
### - Registreringsland er "Jordan"
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/organisasjon?validering=ENKEL
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "implisertSvarId": 2,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "kundeHosMelderSvarId": 1,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "navn": "Eksempel 123",
  "organisasjonsnummer": null,
  "stiftelsesdato": "2005-06-01",
  "opphørsdato" : null,
  "registreringsLandId" : "9801b3c6-9062-411d-87a8-046e51d9190c"
  // Ref: /meta/land
}
```

```
### Opprett organisasjon på rapport
### - Er ikke implisert
### - Er ikke kunde av melder
### - Registreringsland er "Ukjent"
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/organisasjon?validering=ENKEL
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "implisertSvarId": 2,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "kundeHosMelderSvarId": 2,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "navn": "Eksempel 123",
  "organisasjonsnummer": null,
  "stiftelsesdato": null,
  "opphørsdato" : null,
  "registreringsLandId" : "e9112d3d-5414-4bfd-8334-a074c6c73730"
  // Ref: /meta/land
}
```

11.3 Konto

Følgende eksempler viser opprettelse av konto på rapport.

```
### Opprett vanlig konto på rapport
### - Er registrert hos melder
### - Er vanlig bankkonto
### - Er registrert i Norge
### - Valuta er Norsk krone
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/konto
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "kontoHosMelderSvarId" : 1,
  // Ref: /meta/svaralternativ
  "typeKontoId" : 1,
  // Ref: /meta/konto/typeKonto
  "registrertLandId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f",
  // Ref: /meta/land
  "kontonummer" : "XXXXXXXXXXXX",
  // OBS: Angitt kontonummer er ikke gyldig
  "kid" : null,
  "iban" : null,
  "swift" : null,
  "valutaId" : "ae41ae62-8017-40d2-b238-ed2f359b40b9",
  // Ref: /meta/valuta
  "etablertDato" : "2023-05-01",
  "saldo" : 123.456,
  "saldoDato" : "2024-12-31"
}
```

```
### Opprett vanlig konto på rapport
### - Er registrert hos melder
### - Er bankkonto med KID
### - Er registrert i Norge
### - Valuta er Norsk krone
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/konto
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "kontoHosMelderSvarId" : 1,
  // Ref: /meta/svaralternativ
  "typeKontoId" : 3,
  // Ref: /meta/konto/typeKonto
  "registrertLandId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f",
  // Ref: /meta/land
  "kontonummer" : "XXXXXXXXXXXX",
  // OBS: Angitt kontonummer er ikke gyldig
  "kid" : "YYYYYY",
  "iban" : null,
  "swift" : null,
  "valutaId" : "ae41ae62-8017-40d2-b238-ed2f359b40b9",
  // Ref: /meta/valuta
  "etablertDato" : "2023-05-01",
  "saldo" : 123.456,
  "saldoDato" : "2024-12-31"
}
```

```
### Opprett vanlig konto på rapport
### - Er ikke registrert hos melder
### - Er vanlig bankkonto
### - Er registrert i CURACAO
### - Valuta er Russisk rubel
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/konto
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "kontoHosMelderSvarId" : 2,
  // Ref: /meta/svaralternativ
  "typeKontoId" : 1,
  // Ref: /meta/konto/typeKonto
  "registrertLandId" : "83ef24c5-c783-4e0c-9768-02b770aa22e8",
  // Ref: /meta/land
  "kontonummer" : null,
  "kid" : null,
  "iban" : "XXXXXXXXXXXX",
  // OBS: Angitt IBAN er ikke gyldig
  "swift" : null,
  "valutaId" : "45803083-7407-4dd5-bc05-06d539fc9ddb",
  // Ref: /meta/valuta
  "etablertDato" : null,
  "saldo" : null,
  "saldoDato" : null
}
```

11.4 Kryptokonto

Følgende eksempler viser opprettelse av kryptokonto på rapport.

```
### Opprett kryptokonto på rapport
### - Er registrert hos melder
### - Distribuert hovedbok er "Arbitrum Nova"
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/kryptokonto
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

{
  "kontoHosMelderSvarId": 1,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "typeWalletId": null,
  // Ref: /meta/kryptokonto/typeWallet
  "leverandorId": null,
  // Ref: /meta/kontoleverandør
  "adresse": "123456789TEST",
  "wallet": null,
  "distribuertHovedbokId": "42d1be86-432b-f011-8cdb-86913ec46d43",
  // Ref: /meta/kryptokonto/distribuertHovedbok
  "etablertDato" : "2023-05-01",
  "saldo" : 123.456,
  "saldoDato" : "2024-12-31"
}

### Opprett kryptokonto på rapport
### - Er ikke registrert hos melder
### - Type wallet er "Tjenestekonto (Custodial wallet)"
### - Leverandør er "BitGate"
### - Distribuert hovedbok er "Arbitrum Nova"
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/kryptokonto
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

{
  "kontoHosMelderSvarId": 2,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "typeWalletId": "0143e99b-c78d-4f3c-9b99-9be1a32b3860",
  // Ref: /meta/kryptokonto/typeWallet
  "leverandorId": "9d75de7f-3218-4801-9fce-16caf9a6a7d3",
  // Ref: /meta/kontoleverandør
  "adresse": "123456789TEST123",
  "wallet": null,
  "distribuertHovedbokId": "42d1be86-432b-f011-8cdb-86913ec46d43",
  // Ref: /meta/kryptokonto/distribuertHovedbok
  "etablertDato" : null,
  "saldo" : null,
  "saldoDato" : null
}
```

11.5 Betalingskort

Følgende eksempler viser opprettelse av betalingskort på rapport.

```
### Opprett betalingskort på rapport
### - Er utstedet av melder
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/betalingskort
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "utstedetAvMelderSvarId": 1,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "kortnummer": "9911111111111111",
  "utstederNavn": null,
  "utstederLandId": null,
  // Ref: /meta/land
  "utstedtDato": null,
  "gyldigTilDato": null,
  "valutaId": null
  // Ref: meta/valuta
}
```

```
### Opprett betalingskort på rapport
### - Er ikke utstedet av melder
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/betalingskort
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "utstedetAvMelderSvarId": 2,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "kortnummer": "9911111111111111",
  "utstederNavn": null,
  "utstederLandId": null,
  // Ref: /meta/land
  "utstedtDato": null,
  "gyldigTilDato": null,
  "valutaId": null
  // Ref: meta/valuta
}
```

11.6 Annen gjenstand

Følgende eksempler viser opprettelse av gjenstand på rapport.

```
### Opprett gjenstand
### - Type er "Forhåndsbetalt kort"
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/gjenstand
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "beskrivelse" : null,
  "registreringsnummer" : "A123",
  "statusGjenstandId" : null,
  // Ref: /meta/gjenstand/statusGjenstand
  "typeGjenstandId": "a45ddbe4-d18d-4c5d-bc82-5f65847a2f55",
  // Ref: /meta/gjenstand/typeGjenstand
  "verdivurderingNok" : null
}
```

```
### Opprett gjenstand
### - Status er "Utleid"
### - Type er "Klokke"
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/gjenstand
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "beskrivelse" : "TEST TEST TEST",
  "registreringsnummer" : "A123",
  "statusGjenstandId" : "bb55elbb-902f-4d86-a53f-11ca7f2597f6",
  // Ref: /meta/gjenstand/statusGjenstand
  "typeGjenstandId": "e4e67a4b-8f2c-4187-b46b-0b6f5dbd0185",
  // Ref: /meta/gjenstand/typeGjenstand
  "verdivurderingNok" : 123445
}
```

11.7 Kjøretøy

Følgende eksempler viser opprettelse av gjenstand på rapport.

```
### Opprett kjøretøy
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/kjoretoy
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "registreringLandId" : null,
  // Ref: /meta/land
  "beskrivelse" : null,
  "registreringsnummer" : "ABC123456123",
  "statusGjenstandId" : null,
  // Ref: /meta/gjenstand/statusGjenstand
  "verdivurderingNok" : null,
  "typeKjoretoyId": null,
  // Ref: /meta/kjoretoy/typeKjoretoy
  "kommentarTilTypeKjoretoy": null
}
```

```
### Opprett kjøretøy
### - Type er "Annet"
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/kjoretoy
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "registreringLandId" : null,
  // Ref: /meta/land
  "beskrivelse" : null,
  "registreringsnummer" : "XXXXX",
  "statusGjenstandId" : null,
  // Ref: /meta/gjenstand/statusGjenstand
  "verdivurderingNok" : null,
  "typeKjoretoyId": "bd04eedd-c7ab-43f5-abfd-4a50e89460b5",
  // Ref: /meta/kjoretoy/typeKjoretoy
  "kommentarTilTypeKjoretoy": "TEST TEST TEST"
}
```

11.8 Eiendom

Følgende eksempler viser opprettelse av eiendom på rapport.

```
### Opprett eiendom på rapport
### - Type er "boligeiendom"
### - Eiendomen er omhandlet i kjøp/salg
### - Kjøp/salg skal ikke gjennomføres med blankoskjøte
### - Salg/kjøp er gjennomført
### - Oppgjørsformen er "Annet"
### - Adressen på eiendomen er i Norge
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/eiendom
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "salgGjennomfortSvarId": 1,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "kjopesum": 5555,
  "blankoskjoteSvarId": 2,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "typeEiendomId": "94ca80e6-474f-6500-c730-cfe6abac5a64",
  // Ref: /meta/eiendom/typeEiendom
  "typeOmhandletId": 1,
  // Ref: /meta/eiendom/typeOmhandlet
  "verdivurderingNok": null,
  "bolignummer": null,
  "bruksnummer": null,
  "festenummer": null,
  "gardsnummer": null,
  "seksjonsnummer": null,
  "typeOppgjorsformId": "f343f6d6-4d25-4110-a5bc-2036c94fd2d7",
  // Ref: /meta/eiendom/typeOppgjorsform
  "oppgjorsformKommentar": "TEST TEST TEST",
  "oppgjorsDato": null,
  "adresse": {
    "gatenavn": "Eikevegen",
    "husbokstav": "B",
    "husnummer": "11",
    "landId": "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f",
    // Ref: meta/land
    "postnummer": "1389",
    "poststed": "HEGGEDAL"
  }
}
```

```
### Opprett eiendom på rapport
### - Type er "fritidseiendom"
### - Eiendomen er omhandlet i leie
### - Adressen på eiendomen er i Andorra
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/eiendom
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "salgGjennomfortSvarId": null,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "kjopesum": null,
  "blankoskjoteSvarId": null,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "typeEiendomId": "76295b27-3fc9-42a2-ac67-3e135a828c11",
  // Ref: /meta/eiendom/typeEiendom
  "typeOmhandletId": 2,
  // Ref: /meta/eiendom/typeOmhandlet
  "verdivurderingNok": null,
  "bolignummer": null,
  "bruksnummer": null,
  "festenummer": null,
  "gardsnummer": null,
  "seksjonsnummer": null,
  "typeOppgjorsformId": null,
  // Ref: /meta/eiendom/typeOppgjorsform
  "oppgjorsformKommentar": null,
  "oppgjorsDato": null,
  "adresse": {
    "gatenavn": null,
    "husbokstav": null,
    "husnummer": null,
    "landId": "db1b72d5-bc74-4a61-a23c-3a323ea0f2a8",
    // Ref: meta/land
    "postnummer": null,
    "poststed": null
  }
}
```

11.8 Transaksjon

Følgende eksempler viser opprettelse av transaksjon på rapport.

Om type transaksjon og parter

Når en transaksjon opprettes må type transaksjon angis, dette styrer hvilke andre felter som må angis på transaksjonen. For eksempel så må fra-konto angis dersom type transaksjon er "Kontant uttak fra konto". Ressursen `GET /meta/transaksjon/typeTransaksjon` viser alle type transaksjoner som er tilgjengelig.

Konsekvensen brukt på rapporten styrer hvilke type transaksjoner som er mulig å velge for den aktuelle rapporten som registreres. Hvilke type transaksjoner som er mulig bruke for rapporten er tilgjengelig ved å bruke følgende ressurs `GET /rapport/{rapportId}/transaksjon/gyldigTypeTransaksjon`.

For hver type transaksjon så er det et sett med type parter som er mulig å velge for avsender (fra-siden) og mottaker (til-siden) på transaksjonen. Hvilke type parter som er mulig å velge pr transaksjonstype er tilgjengelig på følgende ressurs `GET /meta/transaksjon/gyldigeTypePart?typeTransaksjonId={typeTransaksjonId}`. For transaksjonstypen "Kontant innskudd til konto" er kun person mulig å velge som avsender og kun konto som mottaker.

```
### Opprett transaksjon
### - En overføring mellom to konti
### - Transaksjonen er gjennomført
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/transaksjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

{
  "meldersReferanse" : "test123",
  "typeTransaksjonId" : 1,
  // Ref: /meta/transaksjon/typeTransaksjon
  "erSkalAvvisesSvarId" : null,
  // Ref: meta/svarAlternativ
  "erGjennomfortSvarId" : 1,
  // Ref: meta/svarAlternativ
  "summertTransaksjon" : false,
  "belopNok" : 123.456,
  "beskrivelse" : null,
  "sted" : null,
  "periodeSluttDato" : null,
  "periodeStartDato" : null,
  "datoOgTidspunkt" : "2024-01-01T10:30:00",
  "avsBelop" : null,
  "avsBetalingskortId" : null,
  "avsBankIdSvarId" : 2,
  "avsIpAdresse" : null,
  "avsIpAdresseTidspunkt" : null,
  "avsKontoId" : "92efb56f-f3f9-f011-bddd-ca57e1835bbe",
  "avsOrganisasjonId" : null,
  "avsPersonId" : null,
  "avsTypeBetalingsformId" : null,
  // Ref: /meta/transaksjon/typeBetalingsform
  "avsTypePartId" : 4,
  // Ref: meta/transaksjon/typePart
  "avsKommentarTypePart" : null,
  "avsUtstederBankId" : null,
  "avsValutaId" : null,
  "avsVirtuellValutaId" : null,
  "motBelop" : null,
  "motBetalingskortId" : null,
  "motKontoId" : "f06b7ea4-f3f9-f011-8572-ca57e1835bbe",
  "motOrganisasjonId" : null,
  "motPersonId" : null,
  "motTypeBetalingsformId" : null,
  "motTypePartId" : 4,
  // Ref: meta/transaksjon/typePart
  "motKommentarTypePart" : null,
  "motValutaId" : null,
  "motVirtuellValutaId" : null
}
```

```
### Opprett transaksjon
### - En overføring mellom to personer
### - Avsenders valuta er Norske kroner
### - Mottakers valuta er Indiske rupi
### - Transaksjonen er gjennomført
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/transaksjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

{
  "meldersReferanse" : "test123",
  "typeTransaksjonId" : 6,
  // Ref: /meta/transaksjon/typeTransaksjon
  "erSkalAvvisesSvarId" : null,
```

```

// Ref: meta/svarAlternativ
"erGjennomfortSvarId" : 1,
// Ref: meta/svarAlternativ
"summertTransaksjon" : false,
"belopNok" : 123.456,
"beskrivelse" : null,
"sted" : null,
"periodeSluttDato" : null,
"periodeStartDato" : null,
"datoOgTidspunkt" : "2024-01-01T10:30:00",
"avsBelop" : null,
"avsBetalingskortId" : null,
"avsBankIdSvarId" : 2,
"avsIpAdresse" : null,
"avsIpAdresseTidspunkt" : null,
"avsKontoId" : null,
"avsOrganisasjonId" : null,
"avsPersonId" : "84d2d4a0-e2f9-f011-968e-ca57e1835bbe",
"avsTypeBetalingsformId" : null,
// Ref: /meta/transaksjon/typeBetalingsform
"avsTypePartId" : 1,
// Ref: meta/transaksjon/typePart
"avsKommentarTypePart" : null,
"avsUtstederBankId" : null,
"avsValutaId" : "ae41ae62-8017-40d2-b238-ed2f359b40b9",
"avsVirtuellValutaId" : null,
"motBelop" : 1111,
"motBetalingskortId" : null,
"motKontoId" : null,
"motOrganisasjonId" : null,
"motPersonId" : "cel66139-alfb-f011-9cd4-22504d6df1e2",
"motTypeBetalingsformId" : null,
"motTypePartId" : 1,
// Ref: meta/transaksjon/typePart
"motKommentarTypePart" : null,
"motValutaId" : "0568fe41-9ac0-449b-800f-002446229593",
"motVirtuellValutaId" : null
}

### Opprett transaksjon
### - En overføring organisasjon til person
### - Avsenders valuta er Norske kroner
### - Mottakers valuta er Norske kroner
### - Transaksjonen er gjennomført
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/transaksjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

{
  "meldersReferanse" : "test123",
  "typeTransaksjonId" : 6,
  // Ref: /meta/transaksjon/typeTransaksjon
  "erSkalAvvisesSvarId" : null,
  // Ref: meta/svarAlternativ
  "erGjennomfortSvarId" : 1,
  // Ref: meta/svarAlternativ
  "summertTransaksjon" : false,
  "belopNok" : 123.456,
  "beskrivelse" : null,
  "sted" : null,
  "periodeSluttDato" : null,
  "periodeStartDato" : null,
  "datoOgTidspunkt" : "2024-01-01T10:30:00",
  "avsBelop" : null,
  "avsBetalingskortId" : null,
  "avsBankIdSvarId" : 2,
  "avsIpAdresse" : null,
  "avsIpAdresseTidspunkt" : null,
  "avsKontoId" : null,
  "avsOrganisasjonId" : "22bf99c0-b9f9-f011-80e7-6a3cc12ddd00",
  "avsPersonId" : null,
  "avsTypeBetalingsformId" : null,
  // Ref: /meta/transaksjon/typeBetalingsform
  "avsTypePartId" : 2,
  // Ref: meta/transaksjon/typePart
  "avsKommentarTypePart" : null,
  "avsUtstederBankId" : null,
  "avsValutaId" : "ae41ae62-8017-40d2-b238-ed2f359b40b9",
  "avsVirtuellValutaId" : null,
  "motBelop" : 1111,
  "motBetalingskortId" : null,
  "motKontoId" : null,
  "motOrganisasjonId" : null,
  "motPersonId" : "cel66139-alfb-f011-9cd4-22504d6df1e2",

```

```
"motTypeBetalingsformId" : null,
"motTypePartId" : 1,
// Ref: meta/transaksjon/typePart
"motKommentarTypePart" : null,
"motValutaId" : "ae41ae62-8017-40d2-b238-ed2f359b40b9",
"motVirtuellValutaId" : null
}
```

```
### Opprett transaksjon
### - Kontant innskudd til konto fra person
### - Mottakers beløp er 4444 (må angis når valuta på mottakers konto ikke er NOK)
### - Transaksjonen er gjennomført
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/transaksjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "meldersReferanse" : "test123",
  "typeTransaksjonId" : 3,
  // Ref: /meta/transaksjon/typeTransaksjon
  "erSkalAvvisesSvarId" : null,
  // Ref: meta/svarAlternativ
  "erGjennomfortSvarId" : 1,
  // Ref: meta/svarAlternativ
  "summertTransaksjon" : false,
  "belopNok" : 123.456,
  "beskrivelse" : null,
  "sted" : null,
  "periodeSluttDato" : null,
  "periodeStartDato" : null,
  "datoOgTidspunkt" : "2024-01-01T10:30:00",
  "avsBelop" : null,
  "avsBetalingskortId" : null,
  "avsBankIdSvarId" : 2,
  "avsIpAdresse" : null,
  "avsIpAdresseTidspunkt" : null,
  "avsKontoId" : null,
  "avsOrganisasjonId" : null,
  "avsPersonId" : "cel66139-alfb-f011-9cd4-22504d6df1e2",
  "avsTypeBetalingsformId" : null,
  // Ref: /meta/transaksjon/typeBetalingsform
  "avsTypePartId" : 1,
  // Ref: meta/transaksjon/typePart
  "avsKommentarTypePart" : null,
  "avsUtstederBankId" : null,
  "avsValutaId" : null,
  "avsVirtuellValutaId" : null,
  "motBelop" : 4444,
  "motBetalingskortId" : null,
  "motKontoId" : "92efb56f-f3f9-f011-bddd-ca57e1835bbe",
  "motOrganisasjonId" : null,
  "motPersonId" : null,
  "motTypeBetalingsformId" : null,
  "motTypePartId" : 4,
  // Ref: meta/transaksjon/typePart
  "motKommentarTypePart" : null,
  "motValutaId" : null,
  "motVirtuellValutaId" : null
}
```

```
### Opprett transaksjon
### - Kontant uttak fra konto til person
### - Avsender beløp er 4444 (må angis når valuta på mottakers konto ikke er NOK)
### - Transaksjonen er gjennomført
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/transaksjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "meldersReferanse" : "test123",
  "typeTransaksjonId" : 4,
  // Ref: /meta/transaksjon/typeTransaksjon
  "erSkalAvvisesSvarId" : null,
  // Ref: meta/svarAlternativ
  "erGjennomfortSvarId" : 1,
  // Ref: meta/svarAlternativ
  "summertTransaksjon" : false,
  "belopNok" : 123.456,
  "beskrivelse" : null,
  "sted" : null,
  "periodeSluttDato" : null,
  "periodeStartDato" : null,
}
```

```
"datoOgTidspunkt" : "2024-01-01T10:30:00",
"avsBelop" : 4444,
"avsBetalingskortId" : null,
"avsBankIdSvarId" : 2,
"avsIpAdresse" : null,
"avsIpAdresseTidspunkt" : null,
"avsKontoId" : "92efb56f-f3f9-f011-bddd-ca57e1835bbe",
"avsOrganisasjonId" : null,
"avsPersonId" : null,
"avsTypeBetalingsformId" : null,
// Ref: /meta/transaksjon/typeBetalingsform
"avsTypePartId" : 4,
// Ref: meta/transaksjon/typePart
"avsKommentarTypePart" : null,
"avsUtstederBankId" : null,
"avsValutaId" : null,
"avsVirtuellValutaId" : null,
"motBelop" : null,
"motBetalingskortId" : null,
"motKontoId" : null,
"motOrganisasjonId" : null,
"motPersonId" : "ce166139-afb-f011-9cd4-22504d6df1e2",
"motTypeBetalingsformId" : null,
"motTypePartId" : 1,
// Ref: meta/transaksjon/typePart
"motKommentarTypePart" : null,
"motValutaId" : null,
"motVirtuellValutaId" : null
}
```

```
### Opprett transaksjon
### - Veksling av valuta
### - Innvekslet verdi er 200 Russiske rubel kontant
### - Utvekslet verdi er 1000 Norske kroner
### - Mottaker av valuta er en person
### - Transaksjonen er gjennomført
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/transaksjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "meldersReferanse" : "test123",
  "typeTransaksjonId" : 5,
  // Ref: /meta/transaksjon/typeTransaksjon
  "erSkalAvvisesSvarId" : null,
  // Ref: meta/svarAlternativ
  "erGjennomfortSvarId" : 1,
  // Ref: meta/svarAlternativ
  "summertTransaksjon" : false,
  "belopNok" : 1000,
  "beskrivelse" : null,
  "sted" : null,
  "periodeSluttDato" : null,
  "periodeStartDato" : null,
  "datoOgTidspunkt" : "2024-01-01T10:30:00",
  "avsBelop" : 200,
  "avsBetalingskortId" : null,
  "avsBankIdSvarId" : 2,
  "avsIpAdresse" : null,
  "avsIpAdresseTidspunkt" : null,
  "avsKontoId" : null,
  "avsOrganisasjonId" : null,
  "avsPersonId" : null,
  "avsTypeBetalingsformId" : 1,
  // Ref: /meta/transaksjon/typeBetalingsform
  "avsTypePartId" : null,
  // Ref: meta/transaksjon/typePart
  "avsKommentarTypePart" : null,
  "avsUtstederBankId" : null,
  "avsValutaId" : "45803083-7407-4dd5-bc05-06d539fc9ddb",
  "avsVirtuellValutaId" : null,
  "motBelop" : null,
  "motBetalingskortId" : null,
  "motKontoId" : null,
  "motOrganisasjonId" : null,
  "motPersonId" : "ce166139-afb-f011-9cd4-22504d6df1e2",
  "motTypeBetalingsformId" : null,
  "motTypePartId" : 1,
  // Ref: meta/transaksjon/typePart
  "motKommentarTypePart" : null,
  "motValutaId" : "ae41ae62-8017-40d2-b238-ed2f359b40b9",
  "motVirtuellValutaId" : null
}
```

```
### Opprett transaksjon
### - Veksling av valuta mellom to konti
### - Innvekslet valuta er 200 Russiske rubel (valuta er satt på konto)
### - Utvekslet valuta er 300 Norske kroner (valuta er satt på konto)
### - Transaksjonen er gjennomført
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/transaksjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "meldersReferanse" : "test123",
  "typeTransaksjonId" : 7,
  // Ref: /meta/transaksjon/typeTransaksjon
  "erSkalAvvisesSvarId" : null,
  // Ref: meta/svarAlternativ
  "erGjennomfortSvarId" : 1,
  // Ref: meta/svarAlternativ
  "summertTransaksjon" : false,
  "belopNok" : 300,
  "beskrivelse" : null,
  "sted" : null,
  "periodeSluttDato" : null,
  "periodeStartDato" : null,
  "datoOgTidspunkt" : "2024-01-01T10:30:00",
  "avsBelop" : 200,
  "avsBetalingskortId" : null,
  "avsBankIdSvarId" : 2,
  "avsIpAdresse" : null,
  "avsIpAdresseTidspunkt" : null,
  "avsKontoId" : "92efb56f-f3f9-f011-bddd-ca57e1835bbe",
  "avsOrganisasjonId" : null,
  "avsPersonId" : null,
  "avsTypeBetalingsformId" : null,
  "avsTypePartId" : 4,
  // Ref: meta/transaksjon/typePart
  "avsKommentarTypePart" : null,
  "avsUtstederBankId" : null,
  "avsValutaId" : null,
  "avsVirtuellValutaId" : null,
  "motBelop" : null,
  "motBetalingskortId" : null,
  "motKontoId" : "f06b7ea4-f3f9-f011-8572-ca57e1835bbe",
  "motOrganisasjonId" : null,
  "motPersonId" : null,
  "motTypeBetalingsformId" : null,
  "motTypePartId" : 4,
  // Ref: meta/transaksjon/typePart
  "motKommentarTypePart" : null,
  "motValutaId" : null,
  "motVirtuellValutaId" : null
}
```

```
### Opprett summert transaksjon
### - Kontant innskudd til konto fra person
### - Mottakers beløp er 4444 (må angis når valuta på mottakers konto ikke er NOK)
### - Transaksjonen er gjennomført
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/transaksjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "meldersReferanse" : "test123",
  "typeTransaksjonId" : 3,
  // Ref: /meta/transaksjon/typeTransaksjon
  "erSkalAvvisesSvarId" : null,
  // Ref: meta/svarAlternativ
  "erGjennomfortSvarId" : 1,
  // Ref: meta/svarAlternativ
  "summertTransaksjon" : true,
  "belopNok" : 123.456,
  "beskrivelse" : null,
  "sted" : null,
  "antallTransaksjoner" : 2,
  "periodeSluttDato" : "2024-01-01T10:30:00",
  "periodeStartDato" : "2024-01-01T10:30:00",
  "datoOgTidspunkt" : "2024-01-01T10:30:00",
  "avsBelop" : null,
  "avsBetalingskortId" : null,
  "avsBankIdSvarId" : 2,
  "avsIpAdresse" : null,
  "avsIpAdresseTidspunkt" : null,
  "avsKontoId" : null,
  "avsOrganisasjonId" : null,
  "avsPersonId" : "6a885df6-6411-f111-8a0f-2e7e29e5be2e",
}
```

```

"avsTypeBetalingsformId" : null,
// Ref: /meta/transaksjon/typeBetalingsform
"avsTypePartId" : 1,
// Ref: meta/transaksjon/typePart
"avsKommentarTypePart" : null,
"avsUtstederBankId" : null,
"avsValutaId" : null,
"avsVirtuellValutaId" : null,
"motBelop" : 4444,
"motBetalingskortId" : null,
"motKontoId" : "72af8c06-6511-f111-8470-2e7e29e5be2e",
"motOrganisasjonId" : null,
"motPersonId" : null,
"motTypeBetalingsformId" : null,
"motTypePartId" : 4,
// Ref: meta/transaksjon/typePart
"motKommentarTypePart" : null,
"motValutaId" : null,
"motVirtuellValutaId" : null
}

```

11.9 Aktivitet

```

### Opprett aktivitet
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/aktivitet
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

```

```

{
  "beskrivelse" : "TEST TEST TEST",
  "dato" : "2025-06-18",
  "erGjennomfort" : null,
  "typeAktivitetId" : null,
  "kommentarType" : null,
  "sted" : null
}

```

11.10 Nodetillegg

I påfølgende underkapitler vises eksempler på opprettelse av forskjellige nodetillegg.

11.10.1 Kontaktinformasjon

Følgende eksempler viser opprettelse av kontaktinformasjon på angitt node.

```

### Opprett telefon på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/kontaktinformasjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

```

```

{
  "typeKontaktinformasjonId" : 1,
  // Ref: /meta/kontaktinformasjon/typeKontaktinformasjon
  "ipAdresse" : null,
  "ipAdresseTidspunkt" : null,
  "epost" : null,
  "nettsted" : null,
  "telefonnummer" : "93100871",
  "telefonnummerPrefiks" : "47",
  "kommentar" : "TEST"
}

```

```

### Opprett e-post på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/kontaktinformasjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}

```

```

{
  "typeKontaktinformasjonId" : 2,
  // Ref: /meta/kontaktinformasjon/typeKontaktinformasjon
  "ipAdresse" : null,
  "ipAdresseTidspunkt" : null,
  "epost" : "test@test.no",
  "nettsted" : null,
  "telefonnummer" : null,
  "telefonnummerPrefiks" : null,
  "kommentar" : "TEST"
}

```

```
### Opprett nettsted på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/kontaktinformasjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "typeKontaktinformasjonId" : 3,
  // Ref: /meta/kontaktinformasjon/typeKontaktinformasjon
  "ipAdresse" : null,
  "ipAdresseTidspunkt" : null,
  "epost" : null,
  "nettsted" : "https://test.no",
  "telefonnummer" : null,
  "telefonnummerPrefiks" : null,
  "kommentar" : "TEST"
}
```

```
### Opprett ip-adresse på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/kontaktinformasjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "typeKontaktinformasjonId" : 4,
  // Ref: /meta/kontaktinformasjon/typeKontaktinformasjon
  "ipAdresse": "192.168.1.99",
  "ipAdresseTidspunkt": "2025-06-12T09:15:00",
  "epost" : null,
  "nettsted" : null,
  "telefonnummer" : null,
  "telefonnummerPrefiks" : null,
  "kommentar" : "TEST"
}
```

```
### Opprett annet på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/kontaktinformasjon
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "typeKontaktinformasjonId" : 99,
  // Ref: /meta/kontaktinformasjon/typeKontaktinformasjon
  "ipAdresse": null,
  "ipAdresseTidspunkt": null,
  "epost" : null,
  "nettsted" : null,
  "telefonnummer" : null,
  "telefonnummerPrefiks" : null,
  "kommentar" : "TEST TEST TEST"
}
```

11.10.2 Adresse

Følgende eksempler viser opprettelse av adresse på angitt node.

```
### Opprett boligadresse på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/adresse
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "typeAdresseId" : 1,
  // Ref: /meta/adresse/typeAdresse
  "erPostboksSvarId" : null,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "gatenavn" : "Trollveggen",
  "husnummer" : "1",
  "husbokstav" : "A",
  "postnummer" : "0001",
  "poststed" : "Trollheim",
  "postboks" : null,
  "landId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f"
  // Ref: /meta/land
}
```

```
### Opprett postadresse på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/adresse
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "typeAdresseId" : 3,
  // Ref: /meta/adresse/typeAdresse
  "erPostboksSvarId" : 2,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "gatenavn" : "Trollveggen",
  "husnummer" : "1",
  "husbokstav" : "A",
  "postnummer" : "0001",
  "poststed" : "Trollheim",
  "postboks" : null,
  "landId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f"
  // Ref: /meta/land
}
```

```
### Opprett postadresse som postboks på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/adresse
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "typeAdresseId" : 3,
  // Ref: /meta/adresse/typeAdresse
  "erPostboksSvarId" : 1,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "gatenavn" : null,
  "husnummer" : null,
  "husbokstav" : null,
  "postnummer" : "0001",
  "poststed" : "Trollheim",
  "postboks" : "TEST 123",
  "landId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f"
  // Ref: /meta/land
}
```

```
### Opprett forretningsadresse på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/adresse
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "typeAdresseId" : 4,
  // Ref: /meta/adresse/typeAdresse
  "erPostboksSvarId" : null,
  // Ref: /meta/svarAlternativ
  "gatenavn" : "Trollveggen",
  "husnummer" : "1",
  "husbokstav" : "A",
  "postnummer" : "0001",
  "poststed" : "Trollheim",
  "postboks" : null,
  "landId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f"
  // Ref: /meta/land
}
```

11.10.3 Id-dokument

Følgende eksempler viser opprettelse av id-dokument på angitt node.

```
### Opprett pass på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/idDokument
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "typeIdDokumentId" : 1,
  // Ref: /meta/idDokument/typeIdDokument
  "nummer" : "ABC123",
  "utsteder" : "Politiet",
  "utstedendeLandId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f",
  // Ref: /meta/land
  "utstedtDato" : "2025-01-01",
  "gyldigTilDato" : "2026-01-01"
}
```

```
### Opprett førerkort på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/idDokument
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "typeIdDokumentId" : 2,
  // Ref: /meta/idDokument/typeIdDokument
  "nummer" : "ABC123",
  "utsteder" : "SVV",
  "utstedendeLandId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f",
  // Ref: /meta/land
  "utstedtDato" : "2025-01-01",
  "gyldigTilDato" : "2026-01-01"
}
```

```
### Opprett nasjonalt id-kort på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/idDokument
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "typeIdDokumentId" : 3,
  // Ref: /meta/idDokument/typeIdDokument
  "nummer" : "ABC123",
  "utsteder" : null,
  "utstedendeLandId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f",
  // Ref: /meta/land
  "utstedtDato" : "2020-01-01",
  "gyldigTilDato" : "2026-01-01"
}
```

```
### Opprett bankkort på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/idDokument
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "typeIdDokumentId" : 4,
  // Ref: /meta/idDokument/typeIdDokument
  "nummer" : "ABC123",
  "utsteder" : null,
  "utstedendeLandId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f",
  // Ref: /meta/land
  "utstedtDato" : "2020-01-01",
  "gyldigTilDato" : "2026-01-01"
}
```

11.10.4 Innlogging

Følgende eksempler viser opprettelse av innlogging på angitt node.

```
### Opprett elektronisk identifikasjon på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/innlogging
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "typeInnloggingId" : "23149888-2e99-a65d-85b1-79269b467e98",
  // Ref: /meta/innlogging/typeInnlogging
  "typeElektroniskId" : "9ad93071-8fcc-e03a-4a3c-63c4794223d6",
  // Ref: /meta/innlogging/typeElektroniskId
  "navnTjeneste" : "TEST",
  "adresseTjeneste" : "http://vg.no",
  "bySted" : "Oslo",
  "datoKlokkeslett" : "2025-06-12T09:15:00",
  "ipAdresse" : "1.1.1.1",
  "kommentar" : "TEST TEST TEST",
  "region" : "Oslo",
  "landId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f"
}
```

```
### Opprett brukenavn og passord på node
POST {{baseUrl}}/rapport/{{rapportId}}/node/{{nodeId}}/innlogging
Content-Type: application/json
x-genus-api-key: {{apiKey}}
```

```
{
  "typeInnloggingId" : "83ce62de-fc24-0407-769e-b4316d0be32e",
  // Ref: /meta/innlogging/typeInnlogging
  "typeElektroniskId" : null,
  // Ref: /meta/innlogging/typeElektroniskId
  "navnTjeneste" : "TEST",
  "adresseTjeneste" : "http://vg.no",
  "bySted" : "Oslo",
  "datoKlokkeslett" : "2025-06-12T09:15:00",
  "ipAdresse" : "1.1.1.1",
  "kommentar" : "TEST TEST TEST",
  "region" : "Oslo",
  "landId" : "84b64172-a08b-44e9-b7c8-3e6cd622510f"
}
```

12. Feilhåndtering

- 400 – Ugyldig input. Les `melding` i responsen for detaljer.
- 401/403 – Ikke autentisert/ikke autorisert. Kan også bety at rapporten ikke eies av oppgitt API-nøkkel.
- 404 – Ressurs ikke funnet.
- 406 – Innsending når rapporten ikke tilfredsstillt krav.
- 409 – Konflikt, f.eks. ugyldig status for sletting eller relasjon som allerede finnes.